

Уље за пренос RAVENOL Catoel TO-4 SAE 50

Вискозност: 50W

Минерално уље



20 л

Чланак:
1310615-020



208 л

Чланак:
1310615-208
Чланак:
1310615-208-01-999



1 000 л

Чланак:
1310615-700

Напомена о примени

RAVENOL CATOEL TO-4 SAE 50 је дизајниран у складу са строгом спецификацијом Caterpillar TO-4 и погодан је за употребу у трансмисијама, бортним преносима, хидравличким системима, мокрим кочице и квачила који захтевају ову спецификацију мазива.

Карактеристике

- **Највиша заштита од износа.**
- **Висока отпорност на окидање.**
- **Одличне вязко-температурне карактеристике.**
- **Оптимизација коефицијента трња.**
- **Гарантује максималан век трајања јединица.**

Карактеристике

| Име | Значење | Ревизија |
|-----------------------|--|-----------------|
| API | CF, MT-1 | |
| Испуњава захтеве | Allison C-4, Caterpillar TO-4, Komatsu KES 07.868.1 (2002), ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F | |
| Погодан за | Eaton Fuller | |
| Густина на 20°C | 894 г/цм ³ | EN ISO 12185 |
| Боја | Жуто-браон | visual |
| Вискозност на 100°C | 16.75 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Вискозност на 40°C | 183.9 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Индекс вискозности VI | 96 | DIN ISO 2909 |
| Тачка стињавања | -21 °Ц | DIN ISO 3016 |
| Температура паљења | 265 °Ц | DIN EN ISO 2592 |