

# RAVENOL Catoel TO-4 60

Вискозност: 60W

Минерално уље



**20 л**

Чланак:  
**1310616-020**



**208 л**

Чланак:  
**1310616-208**  
Чланак:  
1310616-208-01-999



**1 000 л**

Чланак:  
**1310616-700**

## Application Note

**RAVENOL CATOEL TO-4 SAE 60** is formulated to meet the stringent Caterpillar TO-4 specification, and is suitable for use in transmissions, final drives, hydraulic systems, wet brakes and clutches that require this specification of lubricant.

## Characteristics

- Highest wear protection.
- High oxidation stability.
- Excellent viscosity-temperature behavior.
- Optimization of friction coefficient behavior.
- Guarantees maximum life of the units.

## Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CF, MT-1	
Испуњава захтеве	Allison C-4, Caterpillar TO-4, Komatsu KES 07.868.1 (2002), ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F	
Погодан за	Eaton Fuller	
Густина на 20°C	903 г/цм <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	23.5 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	312.6 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	95	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-12 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	272 °Ц	DIN EN ISO 2592