

Хидраулично уље RAVENOL Hydraulikoel TS 32 (HLP)

Вискозност: 32W

Минерално уље



1 л

Чланак:
1323104-001
Чланак:
1323104-001-01-999
Баркод:
4014835759312



5 л

Чланак:
1323104-005
Чланак:
1323104-005-01-999
Баркод:
4014835759350



20 л

Чланак:
1323104-020
Чланак:
1323104-020-01-999
Баркод:
4014835759329



20 л, есовох

Чланак:
1323104-B20



60 л

Чланак:
1323104-060
Чланак:
1323104-060-01-999
Баркод:
4014835759367



208 л

Чланак:
1323104-208
Чланак:
1323104-208-01-999
Баркод:
4014835759381



1 000 л

Чланак:
1323104-700

RAVENOL Hydraulikoel TS 32 (HLP) - минерално хидрауличко уље класе HLP са додатком адитива високих перформанси. Оптимално легиран, обезбеђује продужене интервале пражњења и широк опсег радних температура у разним индустријским применама. Гарантује добре вискозитетно-температурне карактеристике, високу отпорност на старење и поуздану заштиту од корозије. Захваљујући посебном пакету адитива, обезбеђује заштиту од хабања при екстремним оптерећењима.

Примена:

RAVENOL Hydraulikoel TS 32 (HLP) универзално за примену у било којим хидрауличким системима. Препоручује се за термички оптерећене хидрауличне системе, са пумпама високог притиска, као и за одржавање малих механизма и као радна течност у затвореним системима.

Примена **Hydraulikoel TS 32 (HLP)** обезбеђује:

- Одличне вискозно-температурне особине
- Одличну заштиту од хабања
- Врхунску заштиту од корозије
- Неутрално понашање у односу на заптивне материјале
- Продужени интервал замене уља
- Одличан отпор старењу

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
ASTM	D6158	
Испуњава захтеве	AFNOR NFE 48-603 HM, Bosch Rexroth RE 90220, Cetop RP 91H HM, Danieli Hydraulics, Eaton Vickers I-286-S, FZG Test A 8,3/90, Fives Cincinnati P-38, Fives Cincinnati P-68, GB 11118.1 L-HM, GM LH-02-1-04, GM LS-2, ISO 11158 HM, JCMAS HK, MIL-PRF-17672 E, Müller , Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, SAE MS 1004 HM, SEB 181.222, Sauer-Danfoss 520L0463, U.S. Steel 126, U.S. Steel 127, U.S. Steel 136, VDMA 24318, Vickers M-2950-S, Vickers Pumpentest	
Испуњава спецификације	DIN 51524-2, ISO 6743-4 HM	
Погодан за	Atos, Metso	
Густина на 20°C	848 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Светло жуто	visual
Вискозност на 100°C	5.8 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	32.1 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	123	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-30 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	224 °Ц	DIN EN ISO 2592

Аналоги OEM

Alpine

0100823, 0100824, 0100825

General Motors

88861679, 88861693, 88861692, 88861678

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1323104-001-01-000	4014835641617
	1323104-001-06-000	2200000008626
	1323104-001-06-999	2200000038562

Паковање	Чланак	Баркод
5 л	1323104-005-01-000	4014835641655 2200000026125 2200000027740
20 л	1323104-020-01-000	4014835641624
60 л	1323104-060-01-000	4014835641662
208 л	1323104-208-01-000 1323104-208-01-909	4014835641686 4014835798489 2200000043160 2200000044075
208 л	1323104-208-01-000	2200000044075 4014835641686