

Хидраулично уље RAVENOL Hydraulikol TSX 15 (HVLP)

Вискозност: 15

Минерално уље



1 л

Чланак:
1323202-001



5 л

Чланак:
1323202-005



20 л

Чланак:
1323202-020



20 л



20 л, еsobox

Чланак:
1323202-B20



60 л

Чланак:
1323202-060
Чланак:
1323202-060-01-999
Баркод:
4014835759961



208 л

Чланак:
1323202-208
Чланак:
1323202-208-01-999
Баркод:
4014835759985



1 000 л

Чланак:
1323202-700

RAVENOL Hydraulikoel TSX 15 (HVLP) – минерално хидрауличко уље класе HVLP. Због примене висококвалитетног базног уља и специјалног комплекса адитива обезбеђују се добре вискозитетно-температурне карактеристике и поуздана заштита од корозије и хабања при високим оптерећењима, као и неутралан однос према заптивним материјалима.

Примена :

Хидраулично уље **RAVENOL Hydraulikoel TSX 15 (HVLP)** користи се у грађевинарству за тешке услове рада и хидрауличким системима у каменоломима, укључујући хидрауличне пумпе велике брзине и високог притиска, зупчасте и аксијалне клипне пумпе.

Не користити у присуству сребрних или посребрених детаља у хидравличким системима.

Примена **Hydraulikoel TSX 15 (HVLP)** обезбеђује:

- Доследно висок индекс вискозности
- Одличну заштиту од хабања
- Врхунску заштиту од корозије
- Заштиту од пене
- Неутрално понашање у вези са заптивкама од пластике
- Ниску тачку течења

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава захтеве	AFNOR NFE 48-603 HV, AFNOR NFE 48-690/1, Bosch Rexroth RE 90220, Cetop RP 91H HV, GB 11118.1 L-HV, ISO 11158 HV, SAE MS 1004, Sauer-Danfoss 520L0463	
Испуњава спецификације	DIN 51524-3, ISO 6743-4 HV	
Густина на 20°C	839.2 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Жута	visual
Вискозност на 100°C	3.9 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	15.1 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	166	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-42 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	180 °Ц	DIN EN ISO 2592

Аналоги OEM

Scania
2252143

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
208 л	1323202-208-01-999	2200000049391
	1323202-208-01-000	4014835642386
208 л	1323202-208-01-909	4014835800182
	1323202-208-01-000	2200000049391 4014835642386