

RAVENOL Hydraulikoel TSX 100 (HVLP)

Вискозност: 100

Минерално уље



20 л

Чланак:
1323207-020
Чланак:
1323207-020-01-999



20 л, есобоx

Чланак:
1323207-B20



60 л

Чланак:
1323207-060
Чланак:
1323207-060-01-999



208 л

Чланак:
1323207-208
Чланак:
1323207-208-01-999
Баркод:
4014835760486

Application Note

RAVENOL Hydraulikoel TSX 100 (HVLP) is suitable for heavy loaded hydraulic machines of the industry, for earth moving machines and agricultural machines. Preferred use in case of great variations of the operation temperature. No use in case of silver and/or silver-coated components in the hydraulic machines.

Characteristics

- A high and stable viscosity index
- An excellent corrosion protection
- An excellent protection against wear
- A very good air and water separation behaviour to prevent foam formation
- Neutral behaviour towards sealing of plastics
- A very low pour point

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава захтеве	AFNOR 48-603 HV, Cetop RP 91H HV, FZG 12, GM LH-04-1, GM LH-06-1, GM LH-15-1, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, Sperry Vickers I-286-S, Sperry Vickers M-2950-S, U.S. Steel 127, U.S. Steel 136	
Испуњава спецификације	DIN 51524, DIN 51524-3, ISO 6743-4 HV	
Густина на 20°C	871 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Жута	visual
Вискозност на 100°C	14.4 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	99.9 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	148	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-30 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	260 °Ц	DIN EN ISO 2592