

Компресорско уље RAVENOL ODL 46 Oil for Druckluftaggregate

Вискозност: 46

Минерално уље



1 л

Чланак:
1323405-001
Чланак:
1323405-001-01-999
Баркод:
4014835736719



5 л

Чланак:
1323405-005



20 л

Чланак:
1323405-020
Чланак:
1323405-020-01-999
Баркод:
4014835761223



20 л, есовох

Чланак:
1323405-B20



60 л

Чланак:
1323405-060



208 л

Чланак:
1323405-208
Чланак:
1323405-208-01-999
Баркод:
4014835761285



1 000 л

Чланак:
1323405-700

RAVENOL ODL 46 Oel fur Druckluftaggregate – специјално уље за пнеуматске алате, произведено у Немачкој од висококвалитетних мешавина парафинских минералних уља са добро избалансираним комплексом антикорозивних, антихабајућих и лепљивих адитива који обезбеђују отпорност на оксидацију, заштиту од корозије и веома ефикасан екстремни притисак карактеристике.

Адитиви такође спречавају стварање пене и дају уљу добра својства одвајања воде. Уље за пнеуматске алате **RAVENOL ODL 46 Oel fur Druckluftaggregate** показују одличне оперативне показатеље, обезбеђујући максималну заштиту опреме у најтежим условима рада при интензивној експлоатацији опреме.

Уједињени комплекс адитива омогућава примену уља за мазивање пнеуматских алата и ротационог и ударног дејства. Захваљујући пажљиво одабраном саставу адитива, елиминишу се непријатни или опасни мириси који могу да изазову иритацију ока или мучнину, што је посебно важно при раду под земљом и у скученим просторима.

Својства против хабања уља **RAVENOL ODL 46 Oel fur Druckluftaggregate** минимизира хабање тешко оптерећених делова, а његова хемијска стабилност спречава стварање наслага.

Примена **ODL 46 Oel fur Druckluftaggregate** обезбеђује:

- висок ниво перформанси
- одличне вискозно-температурне особине
- добру адхезију
- одличну заштиту од хабања
- врхунску заштиту од корозије
- неутрално понашање у односу на заптивне материјале

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава захтеве	Black & Decker	
Погодан за	Atlas Copco Kompresor, Bosch, Cress, DeWalt, Festo, Hilti, Hitachi, Makita, Ryobi, Seno, Sumake	
Густина на 20°C	857 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Светло жуто	visual
Вискозност на 100°C	7.2 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	47 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	113	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-27 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	238 °Ц	DIN EN ISO 2592
Тест емулзије 30 мин. мак 54/82°C	40ml/40ml/10min.	DIN 51757
Старење - CCR	2000 %	DIN 51587
Тест за одређивање отпорности на хабање уља за преноснике	12 %wt.	DIN 51354/2

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1323405-001-01-100	4014835644014
	1323405-001-06-999	2200000023735
5 л	1323405-005-01-999	
20 л	1323405-020-01-100	4014835644021
60 л	1323405-060-01-999	