

# Расхладно уље RAVENOL Wärmeträgeröl 68

Вискозност: 68

Минерално уље



**20 л**

Чланак:  
**1330212-020**



**208 л**

Чланак:  
**1330212-208**  
Чланак:  
1330212-208-01-999



**1 000 л**

Чланак:  
**1330212-700**

**RAVENOL WAERMETRAEGEROEL 68** – минерално уље је расхладно средство које је погодно за рад затворених система преноса топлоте у индустрији.

**RAVENOL WAERMETRAEGEROEL 68** – обезбеђује високу топлотну проводљивост у комбинацији са високом топлотном стабилношћу и високом отпорношћу на оксидацију.

**RAVENOL WAERMETRAEGEROEL 68** – одлично расхладно уље које испуњава високе захтеве.

## Примена:

RAVENOL WAERMETRAEGEROEL 68 посебно погодан за примену у затвореним системима грејања. Максимална температура протока не сме бити већа од 320°C. Максимална температура уљног филма је 350°C. треба избегавати директан контакт уља са околним ваздухом, јер то убрзава старење. Препоручује се чишћење целог система за размену топлоте пре сваког новог пуњења. Неочишћена инсталација не постиже оптималну ефикасност.

## **Предности и својства:**

RAVENOL WAERMETRAEGEROEL 68 обезбеђује:

- стабилну вискозност
- високу топлотну проводљивост
- високу отпорност на оксидацију
- заштиту од корозије

## Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Густина на 20°C	874 г/цм <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Боја	Жута	visual
Вискозност на 40°C	65.5 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	103	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-27 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	242 °Ц	DIN EN ISO 2592

## Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
20 л	1330212-020-01-999	