

Компресорско уље RAVENOL Kompressorenoel Screw SCR 32

Вискозност: 32W**Минерално уље****5 л**

Чланак:
1330304-005
Чланак:
1330304-005-01-999
Баркод:
4014835757158

**20 л**

Чланак:
1330304-020
Чланак:
1330304-020-01-999
Баркод:
4014835757127

**60 л**

Чланак:
1330304-060

**208 л**

Чланак:
1330304-208
Чланак:
1330304-208-01-999
Баркод:
4014835757189

RAVENOL Screw Kompressorenöl SCR 32 специјално развијено минерално компресорско уље за вијчане компресоре са повећаним ресурсом за замену и широким опсегом примене у различитим областима индустрије.

Захваљујући добрим вискозно-температурним карактеристикама, обезбеђује отпорност на старење и гарантује заштиту од корозије. Додавање посебног комплекса адитива под екстремним оптерећењима пружа заштиту од хабања. Неутрално у односу на заптивне материјале.

Примена:

Компресорско уље RAVENOL Screw Kompressorenoel SCR 32 је намењено за мазивање и хлађење винтових, осевних и центробежних компресора

Примена Screw Kompressorenöl SCR 32 обезбеђује:

- Висок ниво перформанси
- Одличне вискозно-температурне особине
- Изузетно добру отпорност на старење
- Одлична својства против хабања

- Високу заштиту од корозије
- Неутрално понашање у односу на заптивне материјале

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава спецификације	DIN 51524-2	
Густина на 20°C	848 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Светло жуто	visual
Вискозност на 100°C	5.8 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	32.1 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	123	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-30 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	224 °Ц	DIN EN ISO 2592
Старење - CCR	2000 %	DIN 51587
Тест за одређивање отпорности на хабање уља за преноснике	12 %wt.	DIN 51354/2

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
5 л	1330304-005-01-000	4014835654051
		2200000019226
		2200000020703
20 л	1330304-020-01-000	4014835654020
208 л	1330304-208-01-999	
208 л	1330304-208-01-000	2200000048394
		4014835654082
208 л	1330304-208-01-000	4014835654082
		2200000048394
		4014835803152