

Компресорско уље RAVENOL Screw SCR PAO 46

Вискозност: 46

Потпуно синтетички



5 л

Чланак:
1330315-005
Чланак:
1330315-005-01-999
Баркод:
4014835862296



20 л

Чланак:
1330315-020
Чланак:
1330315-020-01-999
Баркод:
4014835757622



20 л, еsobox

Чланак:
1330315-B20



208 л

Чланак:
1330315-208
Чланак:
1330315-208-01-999
Баркод:
4014835757684

RAVENOL SCR PAO 46 Screw Kompressorenöl - потпуно синтетичко компресорско уље вискозности ISO VG 46 за вијчане компресоре са комплетом специјалних адитива који спречавају пенишање и дају уљу добра својства одвода воде.

Компресорско уље RAVENOL SCR PAO 46 Screw Kompressorenöl Показује одличне показатеље перформанси, пружајући максималну заштиту опреме у најтежим радним условима. Захваљујући пажљиво одабраном саставу, уља имају изузетно ниску склоност гомили, што практично елиминише тепих на клиповима, клипни прстенови и вентиле и смањује ризик од пожара и експлозије.

RAVENOL SCR PAO 46 Screw Kompressorenöl дизајниран за вијчане компресоре као радну течност.

RAVENOL SCR PAO 46 Screw Kompressorenöl испуњава услове за уља DIN 51506 VDL.

Примена **SCR PAO 46 Screw Kompressorenöl** обезбеђује:

- Високу стабилност за оксидацију
- Заштиту од корозије

- Заштиту од хабања. Омогућава одржавање радних површина компресора чистим од нагара и одлагања, као и смањење трошкова због смањења времена за замену течности
- Слабо испаравање и добра својства деемулгирања
- Изврсна својства одвајања ваздуха
- Отпорност на пропадање од оксидације
- Интервале замене до 8.000 сати за вијчане компресоре
- Повећање ефикасности компресора, смањење енергије смањењем густине уља

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава захтеве	DIN 51 506 VDL	
Густина на 20°C	840 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Светло жуто	visual
Вискозност на 100°C	8.3 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	45.4 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	160	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-66 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	240 °Ц	DIN EN ISO 2592
Киселински број, ТАН	0.14 мг КОХ/г	ASTM D664
Одвајање воде	40-40-0 (15) мл/54°Cмин	ASTM D1401
Формирање пене И на 24°C	0/0 мл/мл	ASTM D892
Формирање пене ИИ на 93,5°C	0/0 мл/мл	ASTM D892
Формирање пене ИИИИ од 24°C до 93,5°C	0/0 мл/мл	ASTM D892
Испитивање корозије бакра, на 100°C/3х	1а	ASTM D130
Рђање (корозија) А - дестилована вода	положио	ASTM D665
Рђање (корозија) Б - синтетичка морска вода	положио	ASTM D665
Губитак испаравањем % теж.	0.1	ASTM D524

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
5 л	1330315-005-01-999	
20 л	1330315-020-01-000	4014835710320 2200000018083 2200000019547
208 л	1330315-208-01-000	4014835710382 2200000044952