

# Вакуумско уље RAVENOL Вакуитрипенöl ISO VG 32

Вискозност: 32W

Минерално уље



**1 л**

Чланак:  
**1330704-001**



**5 л**

Чланак:  
**1330704-005**



**10 л**

Чланак:  
**1330704-010**  
Чланак:  
1330704-010-01-999



**20 л**

Чланак:  
**1330704-020**  
Чланак:  
1330704-020-01-999  
Баркод:  
4014835758520



**20 л, ecobox**

Чланак:  
**1330704-B20**



**60 л**

Чланак:  
**1330704-060**  
Чланак:  
1330704-060-01-999



**208 л**

Чланак:  
**1330704-208**  
Чланак:  
1330704-208-01-999

**RAVENOL Vakuumpumpenoil ISO VG 32** је оптимално легирано минерално вакуумско уље са високим перформансама и широким спектром примене у релевантној области.

Одликује се добрим вискозно-температурним карактеристикама, високом отпорношћу на старење и поузданом заштитом од корозије. Пажљиво одабран пакет адитива пружа одличну заштиту од хабања под супер тешким оптерећењима. Неутрално у односу на заптивне материјале.

RAVENOL Vakuumpumpenoil ISO VG 32 користи се за мазивање вакуумских помпа (пластинчаних помпа, дифузијских помпа, турбонасоса), где је потребна примена минералног уља, као и за мазивање картера.

Примена **Vakuumpumpenoil ISO VG 32** обезбеђује:

- високе перформансе, што повећава интервале замене уља према упутствима произвођача
- добре вискозитетно-температурне карактеристике
- високу отпорност на хабање и корозију

## Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава захтеве	Alcatel 100, Alcatel 119, Alcatel 120, BUSCH VM, BUSCH VMH, Balzers P3, Becker Vakuumpumpen, Beckmann 19, DIN 51506 VC, Fisherbrand 19, Hyvac 93055, ISO 6743-3 DVA, ISO DVC, Kinney Type A, Leybold-Heraeus 175, PVR Rotant, SAVANT SPO-1, Ulvac 100	
Густина на 20°C	848 г/цм <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Боја	Светло жуто	visual
Вискозност на 100°C	5.8 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	32.1 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	123	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-30 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	224 °Ц	DIN EN ISO 2592
Тест за одређивање отпорности на хабање уља за преноснике	12 %wt.	DIN 51354/2

## Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
5 л	1330704-005-01-999	
10 л	1330704-010-01-999	
60 л	1330704-060-01-999	
208 л	1330704-208-01-999	