

RAVENOL Getriebeoel CLP 68

Вискозност: 68**Минерално уље****20 л**

Чланак:
1332106-020
Чланак:
1332106-020-01-999
Баркод:
4014835761421

**20 л, ecobox**

Чланак:
1332106-B20

**208 л**

Чланак:
1332106-208

**1 000 л**

Чланак:
1332106-700

RAVENOL Getriebeoel CLP 68 has a low pour point and therefore a very good cold behaviour.

Application Note

RAVENOL Getriebeoel CLP 68 can be used as a lubricant in nearly all industrial gear drives due to its good stress and/or impact characteristics.

Characteristics

- A very good, stable high-pressure impact capacity
- Resistant characteristics at high temperatures
- A good rust and corrosion impeding effect
- Excellent wear protection
- Very good anti-foaming characteristics
- A low pour point
- Very good cold behaviour

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава захтеве	AGMA 9005-D94, Clean Panel Coker, FZG 12, S-200 Oxidation Tubes, U.S. Steel 224	
Испуњава спецификације	DIN 51517-3	
Погодан за	Cincinnati Milacron	
Густина на 20°C	879 g/cm ³	EN ISO 12185
Боја	Бровн	visual
Вискозност на 100°C	8.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	67 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	100	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-24 °C	DIN ISO 3016
Температура паљења	220 °C	DIN EN ISO 2592
Препоруке	AGMA 9005-D94, Cincinnati Milacron, Clean Panel Coker, FZG 12, S-200 Oxidation Tubes, US Steel 224	

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
208 л	1332106-208-01-999	