

## RAVENOL Amber Getriebefließfett



**25 кг**

Чланак:

**1340106-025**



**180 кг**

Чланак:

**1340106-180**

Чланак:

1340106-180-03-000

Баркод:

4014835201071

### Application Note

**RAVENOL Amber Getriebefließfett** is particularly suitable for lubrication under the following unfavourable conditions: High surface pressure, irregular impact loads, wet conditions, soiling.

**RAVENOL Amber Getriebefließfett** is used in central lubrication systems of truck trailers.

**RAVENOL Amber Getriebefließfett** is also used for the lubrication of heavy duty roller and ball bearings in the industrial sector, mainly for low speeds.

### Characteristics

- Excellent EP effect and wear protection
- Outstanding oxidation and corrosion protection even in the presence of moisture
- Very good mechanical stability
- Excellent resistance to water
- Long service life and therefore, longer lubrication intervals possible
- Excellent resistance to ageing
- Good pumpability, even at low temperatures

## Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава спецификације	DIN 51502 GP0K-30, ISO 6743-9: ISO-L-XCCFB0	
Боја	Бровн	visual
Згушњивач	Литијумски сапун	DIN 51757
NLGI-Class	0	DIN 51818
Класификација производа	GP0K-30	DIN 51502
Радна температура	-30 / +120 °Ц	DIN 51825
Радна температура (краткорочно)	120 °Ц	DIN 51757
Пенетрација, 60 циклуса	355-385	ISO 2137
Испитивање заштите од корозије, влажна комора	1	DIN 51802
Тачка капања	185 °Ц	DIN ISO 2176
Испитивање корозије бакра, 120°Ц/24x	1	DIN 51811
Водоотпоран (3 сата/90°Ц)	1-90 °Ц	DIN 51807-1
VKA Оптерећење заваривања	2000 Н	DIN 51350-4
Вискозност, кинематичка, на 40°Ц	65 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1

## Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
25 кг	1340106-025-03-000	