

Пластично мазиво за централизоване системе RAVENOL KFZ-Fliessfett ZSA



1 кг

Чланак:
1340107-001



5 кг

Чланак:
1340107-005
Чланак:
1340107-005-03-000
Баркод:
4014835201156



10 кг

Чланак:
1340107-010
Чланак:
1340107-010-03-000
Баркод:
4014835201118



15 кг

Чланак:
1340107-015



25 кг

Чланак:
1340107-025
Чланак:
1340107-025-03-000
Баркод:
4014835201125



180 кг

Чланак:
1340107-180
Чланак:
1340107-180-03-000
Баркод:
4014835201170

RAVENOL KFZ-Fliessfett ZSA – универзална мазива, произведена у Немачкој на бази синтетичког базног уља, користећи као средство за згушњавање литијумски сапун и адитиве за заштиту од пријањања за примену у централизованом систему подмазивања.

RAVENOL KFZ-Fliessfett ZSA користи се за подмазивање централизованих система Willy Vogel, Mercedes-Benz и MAN.

Примена **KFZ-Fliessfett ZSA** обезбеђује:

- одличну термичку стабилност
- веома добро пријањање на металне површине
- одличне перформансе чак и на ниским температурама

- врло добру заштиту од хабања и корозије и високу отпорност на оксидацију
- добру отпорност на смицање
- можда ће бити потребно додати велику количину мазива у чворове са малим попречним пресеком када се користи у различитим температурним условима

Карактеристике

| Име | Значење | Ревизија |
|---|--|--------------|
| Одобрен произвођач | MAN 283 Li-P 00, MAN 283 Li-P 000, MB-Approval 264.0 | |
| Испуњава захтеве | DTFR 33B100 (MB 264.0) | |
| Испуњава спецификације | DIN 51502 GP00K-30, ISO 6743-9: ISO-L-XCCEB00 | |
| Боја | Зелен | visual |
| Згушњивач | Литијумски сапун | DIN 51757 |
| NLGI-Class | 00 | DIN 51818 |
| Класификација производа | GP00K-30 | DIN 51502 |
| Радна температура | -30 / +120 °Ц | DIN 51825 |
| Радна температура (краткорочно) | 120 °Ц | DIN 51757 |
| Пенетрација, 60 циклуса | 400-430 | ISO 2137 |
| Испитивање заштите од корозије, влажна комора | 1 | DIN 51802 |
| Тачка капања | 185 °Ц | DIN ISO 2176 |
| Испитивање корозије бакра, 120°Ц/24х | 1 | DIN 51811 |
| Водоотпоран (3 сата/90°Ц) | 1-90 °Ц | DIN 51807-1 |
| VKA Оптерећење заваривања | 2000 Н | DIN 51350-4 |
| Вискозност, кинематичка, на 40°Ц | 40 мм ² /с | DIN 51562-1 |

Аналоги OEM

Alpine

0101089, 0101085, 0101083, 0101084, 0101086

FEBI

03514, 3514

Укинуто паковање

| Паковање | Чланак | Баркод |
|----------|--------------------|--------|
| 1 кг | 1340107-001-03-000 | |

Паковање

Чланак

Баркод

15 кг

1340107-015-03-000
