

Пластично мазиво RAVENOL LKW Fett Blau

Минерално уље



1 кг

Чланак:
1340117-001
Чланак:
1340117-001-03-000
Баркод:
4014835661714



5 кг

Чланак:
1340117-005
Чланак:
1340117-005-03-000
Баркод:
4014835661752



10 кг

Чланак:
1340117-010
Чланак:
1340117-010-03-000
Баркод:
4014835661776



15 кг

Чланак:
1340117-015



25 кг

Чланак:
1340117-025
Чланак:
1340117-025-03-000
Баркод:
4014835661721



180 кг

Чланак:
1340117-180



400 г

Чланак:
1340117-400
Чланак:
1340117-400-04-999
Баркод:
4014835768543

RAVENOL LKW Fett blau - мултифункционално аутомобилско мазиво на минералној бази, згушњено литијум сапуном уз додаток антиоксидативних и антикорозивних адитива.

Развијен коришћењем специјалног пакета адитива, који обезбеђује изузетна својства против корозије и механичку стабилност.

Примена:

Користи се за подмазивање високо оптерећених клизних лежајева, котрљајућих лежајева камиона и грађевинске опреме, укључујући и оне под високом влажношћу, вибрацијама и ударним оптерећењима. Температурни опсег примене од -30°C од +140°C (макс. +220°C), NLGI класа 2. Продужени интервали замене.

Примена **LKW FETT BLAU** обезбеђује:

- добру отпорност на смицање
- одличну заштиту од хабања
- одличну механичку и хемијску стабилност
- врхунску заштиту од корозије
- одличан отпор старењу
- добро пумпање чак и на ниским температурама

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Одобен произвођач	MAN 283 Li-P2, MB-Approval 267.0	
Испуњава захтеве	DTFR 33B120 (MB 267.0), VW G 052 180	
Испуњава спецификације	DIN 51502 KP2N-30, ISO 6743-9: ISO-L-XCDIB2, Volvo 97720, Volvo STD	
Боја	Плави	visual
Згушњивач	Литијумски сапун	DIN 51757
NLGI-Class	2	DIN 51818
Класификација производа	KP2N-30	DIN 51502
Радна температура	-30 / +140 °Ц	DIN 51825
Радна температура (краткорочно)	220 °Ц	DIN 51757
Пенетрација, 60 циклуса	265-295	ISO 2137
Испитивање заштите од корозије, влажна комора	0	DIN 51802
Тачка капања	220 °Ц	DIN ISO 2176
Испитивање корозије бакра, 120°Ц/24х	1	DIN 51811
Водоотпоран (3 сата/90°Ц)	1-90 °Ц	DIN 51807-1
VKA Оптерећење заваривања	2200 - 2400 Н	DIN 51350-4
Вискозност, кинематичка, на 40°Ц	220 мм ² /с	DIN 51562-1

Аналоги OEM

Alpine

0101041, 0101045, 0101046, 0101042, 0101043, 0101044

Toyota

400776133

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
15 кг	1340117-015-03-000	

<i>Паковање</i>	<i>Чланак</i>	<i>Баркод</i>
180 кг	1340117-180-03-000	
400 г	1340117-400-04-000	4014835661745 2200000038098