

Пластична мазива RAVENOL Hot Red Grease HRG 3



1 кг

Чланак:
1340122-001
Чланак:
1340122-001-03-999
Баркод:
4014835756618



5 кг

Чланак:
1340122-005
Чланак:
1340122-005-03-999
Баркод:
4014835756656



10 кг

Чланак:
1340122-010
Чланак:
1340122-010-03-999
Баркод:
4014835756632



15 кг

Чланак:
1340122-015
Чланак:
1340122-015-03-999
Баркод:
4014835756663



25 кг

Чланак:
1340122-025
Чланак:
1340122-025-03-999
Баркод:
4014835756670



100 г

Чланак:
1340122-100
Чланак:
1340122-100-04-999
Баркод:
4014835844698



180 кг

Чланак:
1340122-180
Чланак:
1340122-180-03-999
Баркод:
4014835756687



400 г

Чланак:
1340122-400
Чланак:
1340122-400-04-999
Баркод:
4014835756649

RAVENOL Hot Red Grease HRG3 - аутомобилска мазива црвене боје, на бази минералног базног уља, за подшипнике клизања, ваљање аутомобила, механизме, уређаје, транспортних јединица, грађевинске

опреме итд, раде на високим температурама. Стабилност цурења, заштита од корозије и рђе.

RAVENOL Hot Red Grease HRG3 може се користити као универзална мазива у индустрији и за аутомобиле.

Посебно је погодан за мазивање подшипника теретних аутомобила и високо обртаних подшипника.

Примена **Hot Red Grease HRG3** обезбеђује:

- универзалну примену за различите врсте технике
- добру отпорност на смицање
- одличну заштиту од хабања
- одличну механичку и хемијску стабилност
- врхунску заштиту од корозије
- одличан отпор старењу
- добро пумпање чак и на ниским температурама

Карактеристике

| Име | Значење | Ревизија |
|---|---|--------------|
| Испуњава спецификације | DIN 51502 KP3P-25, ISO 6743-9: ISO-L-XBEEB3 | |
| Боја | Црвени | visual |
| Згушњивач | Литијумски сапун | DIN 51757 |
| NLGI-Class | 3 | DIN 51818 |
| Класификација производа | KP3P-25 | DIN 51502 |
| Радна температура | -25 / +160 °Ц | DIN 51825 |
| Радна температура (краткорочно) | 200 °Ц | DIN 51757 |
| Пенетрација, 60 циклуса | 220-250 | ISO 2137 |
| Испитивање заштите од корозије, влажна комора | 0 | DIN 51802 |
| Тачка капања | 260 °Ц | DIN ISO 2176 |
| Испитивање корозије бакра, 120°Ц/24х | 1 | DIN 51811 |
| Водоотпоран (3 сата/90°Ц) | 1-90 °Ц | DIN 51807-1 |
| VKA Оптерећење заваривања | 2600 - 2800 Н | DIN 51350-4 |
| Вискозност, кинематичка, на 40°Ц | 150 мм ² /с | DIN 51562-1 |

Аналоги OEM

Land Rover

LR078521