

## Течност за калибриране RAVENOL Calibration Fluid



**1 л**

Чланак:  
**1350130-010**



**20 л**

Чланак:  
**1350130-020**  
Чланак:  
1350130-020-01-999  
Баркод:  
4014835762527



**20 л, еsobox**

Чланак:  
**1350130-B20**



**60 л**

Чланак:  
**1350130-060**



**208 л**

Чланак:  
**1350130-208**

**RAVENOL Calibration Fluid** /strong> течност за калибриране дизелске горивне апаратуре, која је мешавина нисковязких минералних уља и специјалних присадака који обезбеђују побољшање оксидативне стабилности, заштите од корозије и проводљивости, што доприноси смањењу износа. Користи се као антикорозивно уље за очување горивног система.

## Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава захтеве	Bosch VS 15665-OL-CV, MB 133.0	
Испуњава спецификације	ISO 4113, SAE J 967D	
Боја	Светло браон	visual
Густина на 20°C	823 г/цм <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Тачка паљења (PM)	120 °Ц	DIN EN ISO 2719
Вискозност на 40°C	2.53 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Тачка стињавања	-39 °Ц	DIN ISO 3016
Основни број	0.1 мгКОХ/г	ASTM D2896

## Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
208 л	1350130-208-01-999	