

Комплексни адитив за бензин RAVENOL Petrol Performance Optimizer Premium



0,3 л

Чланак:

1390201-300

Чланак:

1390201-300-05-999

Баркод:

4014835802575

RAVENOL Petrol Performance Optimizer Premium – комплексна присадка у бензин за све врсте бензинских мотора, која обезбеђује чистоћу и заштиту свих детаља мотора који су у контакту у гориву.

Обезбеђује уштеду горива, повећање октанског броја и повећава функционалне способности мотора.

Смањује количину и токсичност издувних гасова, тестиран на безбедност и квалитет од стране немачке стручне организације "Удружење техничког надзора" - TÜV.

Гарантује оптимално сагоревање. Спречава наслаге у систему за гориво, уклања наслаге угљеника на вентилима и у комори за сагоревање, нормализује потрошњу горива и емисије и штити цео систем горива од корозије.

Продужава радни век катализатора и ламбда сонде, захваљујући оптималном сагоревању.

Област примене:

RAVENOL Petrol Performance Optimizer Premium користи се за додавање бензина.

Индикације за примену:

- Бензински мотори
- Као превентива при сваком сипању горива
- Са повећаном потрошњом горива
- Када користите гориво лошег квалитета
- Када користите бензин Е10
- Такође се препоручује за моторе са директним убризгавањем горива

Употреба: додајте садржај бочице у резервоар за гориво од 60 литара бензина.

Класификације и спецификације:

RAVENOL Petrol Performance Optimizer Premium је самомешљив адитив са горивом.

Смањује количину и токсичност издувних гасова, проверена је на безбедност и квалитет од стране немачке експертне организације Удружење техничког надзора TÜV.

Примена **Petrol Performance Optimizer Premium** обезбеђује:

- Смањење количине и токсичности издувних гасова
- Оптимално сагоревање
- Смањена потрошња горива
- Чистоћу мотора и спречавање стварања наслага у систему за гориво, на вентилима и у комори за сагоревање, повећање октанског броја, повећање ефикасности и поузданости рада
- Повећање радног века катализатора и ламбда сонде

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Боја	Безбојна	visual
Густина на 20°C	824	EN ISO 12185
Тачка паљења (PM)	-9 °C	DIN ISO 3679
Вискозност на 40°C	0.73 мм ² /с	DIN EN ISO 3104

Аналоги OEM

BMW

83192408560, 83192183738

Ford

MF97400200DLI