

# Комплексни адитив за дизел гориво RAVENOL Diesel Performance Optimizer Premium



**0,3 л**

Чланак:

**1390241-300**

Чланак:

1390241-300-05-999

Баркод:

4014835802612

**RAVENOL Diesel Performance Optimizer Premium** - комплексни адитив за дизел гориво за све типове дизел мотора, који обезбеђује чистоћу и заштиту свих делова мотора који долазе у контакт са горивом.

**RAVENOL Diesel Performance Optimizer Premium** смањује количину и токсичност издувних гасова, проверена је на безбедност и квалитет од стране немачке експертне организације "Удружење техничког надзора" - TÜV.

Чисти систем дизел горива и комору за сагоревање, чиме одржава систем убризгавања чистим. Обезбеђује економичност горива. Спречава стварање "киселе" воде, што резултира повећаном заштитом од корозије. Повећава својства подмазивања са горивима са ниским садржајем сумпора. Продуђава век трајања катализатора и ламбда сонди захваљујући оптималном сагоревању.

Област примене:

**RAVENOL Diesel Performance Optimizer Premium** користи се за додавање у дизел гориво.

Примена:

- За све дизел моторе аутомобила и камиона
- Као превентивно средство за свако пуњење
- За све врсте дизела, зимске и летње
- Погодно за савремена дизел возила са Common Rail системом за довод горива и пумпама-форсункама.

Примена: додајте садржај бочице у резервоар за гориво од 50 литара дизела.

Класификације и спецификације:

**RAVENOL Diesel Performance Optimizer Premium** је самомешајући адитив са дизел горивом. Смањује количину и токсичност издувних гасова, тестиран на безбедност и квалитет од стране немачке стручне организације "Удружење техничког надзора" - TÜV.

## **Примена Diesel Performance Optimizer Premium обезбеђује:**

- Смањење квантитета и токсичности издувних гасова (тестирано на безбедност и квалитет од стране немачке стручне организације "Удружење за технички надзор" - TÜV)
- Економичност горива
- Заштита од хабања
- Повећање својстава подмазивања горива са ниским садржајем сумпора
- Оптимално сагоревање и резултујућа мала специфична потрошња горива

## Карактеристике

<i>Име</i>	<i>Значење</i>	<i>Ревизија</i>
Боја	Бровн	visual
Густина на 20°C	842 г/цм <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Температура паљења	45 °C	DIN ISO 3679