

Антифриз RAVENOL OTC COLD CLIMATE Protect C12+ Premix -60C (спреман)



1,5 л

Чланак:
1410141-150
Чланак:
1410141-150-01-999
Баркод:
4014835803411



5 л

Чланак:
1410141-005
Чланак:
1410141-005-01-999
Баркод:
4014835803428



10 л

Чланак:
1410141-010



20 л

Чланак:
1410141-020
Чланак:
1410141-020-01-999



60 л

Чланак:
1410141-060
Чланак:
1410141-060-01-999



208 л

Чланак:
1410141-208
Чланак:
1410141-208-01-999



1 000 л

Чланак:
1410141-700

PROTECT C12+

НЕ СОДЕРЖИТ СИЛИКАТЫ, БОРАТЫ, НИТРИТЫ

RAVENOL OTC COLD CLIMATE -60°C - расхладна течност спремна за употребу, претходно помешана са водом, без силиката, бората, нитрита и фосфата, развијена на бази 1.2- Ethandiol (моноетилен гликол) за расхладне системе који гарантују заштиту од корозије и смрзавања, применом патентиране ОАТ технологије и додавањем инхибитора корозије, што продужава рок употребе и заштиту на екстремно ниским температурама када се примењује у климатским зонама са смањеним температурама.

Висок квалитет расхладне течности није само заштита од смрзавања (уобичајена својства антифриза на бази етилен гликола), већ и заштита од рђе. Због тога већина произвођача аутомобила поставља повећане захтеве за тестове корозије и кавитације. Штити систем хлађења од корозије, хипотермије током зиме и прегревања током лета.

Сфера примене:

Спремно за употребу, претходно мешано расхладно средство против рђе и смрзавања за употребу током целе године у системима за хлађење мотора камиона, посебно у регионима са екстремно ниским температурама.

Летом, ова расхладна течност такође одлично обавља своје основне функције у заштити од корозије и спречавању прегревања система хлађења.

Примена: напуните систем хлађења потребном количином RAVENOL OTC COLD CLIMATE -60°C.

Примена MAN: мешљивост са Тур NF и Тур N. MAN 334 Тур 3 (плава) **се не меша** са течностима спецификација MAN 324 Тур SNF.

Примена **OTC COLD CLIMATE -60°C** обезбеђује:

- Одличну компатибилност са моторима од лаких метала
- Добру резервну алкалност
- Оптималну заштиту од корозије, захваљујући посебно одабраном пакету антикорозивних адитива, за све елементе расхладног система, метале и легиране легуре, укључујући алуминијум
- Спречавање таложења и пене у систему хлађења
- Потпуну компатибилност са еластомерима
- Компатибилност са другим врстама расхладних течности

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава захтеве	DAF 74002, DTFR 29C110 (MB 325.3), Deutz DQC CB-14, Ford WSS-M97 B44-D, GM 6277 M, GM B0401065, MAN 324 Type SNF, MB 325.3, SAE J 1034, VW G 012 A8F, VW TL 774-D, VW TL 774-F, Volvo VCS	
Погодан за	Porsche	
Густина на 20°C	1106 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Виолет	visual
pH на 20°C	8,0	ASTM D1287
Тачка смрзавања	-60 °C	ASTM D1177

Аналоги OEM

Peugeot

1637756480

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
20 л	1410141-020-01-999	
60 л	1410141-060-01-999	
208 л	1410141-208-01-999	