

Антифриз RAVENOL HJC Protect FL22 COLD CLIMATE Premix -60°C (спреман)

**1,5 л**

Чланак:
1410143-150
Чланак:
1410143-150-01-999
Баркод:
4014835841208

**5 л**

Чланак:
1410143-005
Чланак:
1410143-005-01-999
Баркод:
4014835841239

**10 л**

Чланак:
1410143-010

**20 л**

Чланак:
1410143-020

**60 л**

Чланак:
1410143-060

**208 л**

Чланак:
1410143-208

RAVENOL HJC COLD CLIMATE -60°C - расхладна течност спремна за употребу, претходно помешана са водом, ван сезоне, развијена на бази моноетилен гликола за системе хлађења мотора, гарантујући заштиту од корозије и смрзавања када се примењује у климатским зонама са смањеним температурама, без садржаја амина и фосфата.

Производ је развијен на бази хибридне технологије, једне од варијанти карбоксилатне технологије (паковања адитива на бази соли карбоксилних киселина са мањим додацима силиката и/или фосфата). Садржи и органске и неорганске инхибиторе (фосфате или силикате).

Висококвалитетна расхладна течност не само да пружа заштиту од смрзавања (уобичајено својство антифриза на бази етилен гликола), већ и заштиту од рђе. Због тога већина произвођача аутомобила

поставља повећане захтеве за тестове корозије и кавитације. Штити систем хлађења од корозије, хипотермије зими и прегревања лети.

Сфера примене:

Спремно за употребу, претходно мешано расхладно средство против рђе и смрзавања за употребу током целе године у системима за хлађење мотора камиона, посебно у регионима са екстремно ниским температурама.

Летом, ова расхладна течност такође одлично обавља своје основне функције у заштити од корозије и спречавању прегревања система хлађења.

Примена: напуните систем хлађење потребном количином RAVENOL HJC COLD CLIMATE -60°C.

Примена **RAVENOL HJC COLD CLIMATE -60°C** обезбеђује:

- Одличну компатибилност са моторима од лаких метала
- Добру резервну алкалност
- Оптималну заштиту од корозије захваљујући висококвалитетним антикорозивним адитивима
- Пуну компатибилност са еластомерима

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава захтеве	Ford WSS-M97B55, Mazda FL22 Coolant, Subaru coolant 16218, Suzuki Longlife Coolant	
Густина на 20°Ц	1110 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Зелен	visual
рН вредност	8	ASTM D1287
Тачка смрзавања	-60 °C	ASTM D1177

Аналоги OEM

Honda

08CLAG010S0

Mazda

L247CL0054X