

Антифриз RAVENOL ETC Protect C12evo Premix -40C (спреман)



1,5 л

Чланак:
1410166-150
Чланак:
1410166-150-01-999
Баркод:
4014835882614



5 л

Чланак:
1410166-005
Чланак:
1410166-005-01-999
Баркод:
4014835882546



20 л

Чланак:
1410166-020
Чланак:
1410166-020-01-999



20 л, есоbox

Чланак:
1410166-B20
Чланак:
1410166-B20-01-888
Баркод:
4014835882676



60 л

Чланак:
1410166-060
Чланак:
1410166-060-01-999



208 л

Чланак:
1410166-208
Чланак:
1410166-208-01-999



1 000 л

Чланак:
1410166-700

RAVENOL ETC Protect C12evo Premix -40C - не садржи борате, нитрите, фосфате. Расхладна течност за расхладне петље мотора са унутрашњим сагоревањем на бази 1.2-етандиола (моноетилен гликол)

која пружа заштиту од корозије и смрзавања без одржавања. Производ је дизајниран за дуготрајну заштиту радијатора засновану на најновијој си-оат технологији.

Органске киселине заједно са минералним силикатима пружају најбољу заштиту расхладног кола.

Квалитет овог производа одређује не само ефекат антифриза (који је аутоматски присутан у производу на бази етилен гликола), већ и његова заштита од рђе.

Због тога произвођачи аутомобила подвргавају антифриз дуготрајним тестовима корозије и кавитације.

RAVENOL ETC Protect C12evo Premix -40C - штити систем хлађења од корозије и смрзавања, као и од прегревања лети.

Карактеристике RAVENOL ETC Protect C12evo Premix -40C:

- Тренутни адитивни инхибитори засновани на Си-оат технологији
- Врхунски антикорозивни адитиви за оптималну заштиту свих метала и легура метала који се користе у системима хлађења, укључујући алуминијум.
- Дуготрајна заштита од корозије до 5 година
- Компатибилан је са еластомерима који се користе у аутомобилским радијаторима.
- Спречавање таложења и пене у систему хлађења
- Мешљивост са свим осталим врстама антифриза за радијаторе
- Без нитрита, амина, фосфата, бората и 2-етил хексанске киселине (2-EXK)
- Одлична заштита од прегревања

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
ASTM	D3306, D4985, D6210	
Испуњава захтеве	BMW LC-87, BS 6580:2010 (GB), CUNA NC 956-16 (Italien), Cummins CES 14603, DTFR 29D100 (MB 326.0), Deutz DQC CC-14, Fiat 9.55523, Ford ESD-M97B49-A, IVECO 18-1830, JIS K 2234 (Japan), Liebherr LH-01-COL3A, MAN 324 Type NF, MAN 324 Type Si-OAT, MB 326.0, MB 326.6, MTU MTL 5048, O Norm V 5123, SAE J 1034, Scania TB 1451, VW L 774-L (entspricht G12evo), Volvo TR 1286083, Volvo TR-31854114-002, Volvo VCS-2	
Густина на 20°C	1078 g/cm ³	EN ISO 12185
Боја	ружичаста	visual
Основни број	4 mgKOH/g	ASTM D1121
Тачка кључања	111.1 °C	ASTM D1120
Температура паљења	110 °C	DIN 51758
pH вредност (50% антифриз/50% вода)	>8	ASTM D1287
pH на 20°C	>8	ASTM D1287
Тачка смрзавања	0 °C	ASTM D1177